

4메가픽셀 네트워크 전동 가변돔 카메라

IPC3234SR3-DVZ28

제품개요

IPC3234SR3-DVZ28은 4M Pixel의 해상도를 가변 돔타입의 네트워크 카메라로, 강력한 HW성능 기능을 바탕으로 최상의 화질을 제공합니다. 특히 유니뷰만의 Solution을 적용, 별도의 셋팅 없이 녹화 기와 연동하여 손쉬운 운용이 가능합니다. 트리플 스트리밍을 기본 제공하여 끊김 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능합니다.

제품특징

- 광학 WDR 지원
- 트리플 스트리밍 전송지원
- 양방향 음성통신 및 아날로그 영상 출력
- 움직임, 복도모드, ROI
- ONVIF지원, PoE 지원

사양 (본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.)

| | |
|--------|--|
| 센서 | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan CMOS |
| 렌즈 | 2.8mm ~ 12 mm, 전동 줌 |
| 셔터속도 | 1/6s ~ 1/8,000s (자동, 수동) |
| 적외선 | 3세대 IRLED 채택, 야간 30M 감시가능 |
| WDR | 120dB |
| 해상도 | Max. 2592 × 1520 |
| 압축방식 | H.265,H.264,MJPEG |
| 프레임 | 4MP (2560X1440) @ 25FPS/ 3MP (2048X1520) @ 30FPS |
| 스트리밍 | 3 스트리밍 |
| 스마트기능 | 움직임감지, 소리감지, 얼굴인식, 영역침범, 피플카운팅 |
| 프라이버시 | 지원 (최대 4구역) |
| 네트워크 | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP, Qos,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP |
| 오디오 | 양방향 지원 |
| 호환성 | ONVIF, API |
| 외장메모리 | Micro SD (최대 128 GB) |
| 알람 | 1IN/ 1OUT |
| 아날로그출력 | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] |
| 전원 | 12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af) |
| 소비전류 | 6.6 W (최대 7.2W) |
| 크기 | ∅148 x 111.3 mm (∅5.8" x 4.4") |
| 무게 | 0.75 kg |
| 방진방수충격 | IP66, IK10 |
| 동작온도 | 영하40°C ~ 영상60°C |

