

초고성능 60프레임 33배 스타라이트 레이저 카메라 IPC6252SL-X33UP

제품개요

IPC6252SL-X33UP는 2M Pixel의 Full-HD 해상도의 PTZ 타입의 네트워크 카메라로, 강력한 HW성능 기능을 바탕으로 최상의 화질을 제공합니다. 특히 유니뷰만의 Solution을 적용, 별도의 셋팅 없이 녹화 기와 연동하여 손쉬운 운용이 가능합니다. 트리플 스트리밍을 기본 제공하여 끊임없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능합니다.

제품특징

- 광학 WDR 지원
- 야간 500M 감시, Full-HD 60프레임
- 트리플 스트리밍 전송지원
- 양방향 음성통신 및 아날로그 영상 출력
- 움직임, 복도모드, ROI
- ONVIF지원(-P모델 PoE 지원)

사양 (본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.)

센서	1/1.9" progressive scan, 2 megapixel, CMOS
렌즈	4.5 ~ 148.5 mm, 광학 33배 줌
셔터속도	1/6 s ~ 1/100,000 s (자동, 수동)
적외선	Laser IR 적용 500M (Built-in VF laser IR)
WDR	120dB
해상도	Max. 1920X1080
압축방식	H.265,H.264,MJPEG
프레임	1920X1080 @ 60FPS
스트리밍	3 스트리밍
스마트기능	움직임감지, 소리감지, 얼굴인식, 영역침범, 피플카운팅
Pan Range	360° (endless)
Pan Speed	0.1°/s ~ 240°/s (Preset speed: 300°/s)
Tilt Range	- 15° ~ +90° (auto reverse, Preset speed: 240°/s)
프리셋	256
패트롤	16 patrols
패턴	16 Patterns
프라이버시	지원 (최대 4구역)
네트워크	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP, Qos,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP
오디오	양방향 지원
호환성	ONVIF, API
외장메모리	Micro SD (최대 128 GB)
알람	1IN/ 1OUT
전원	24 V AC, 24 V DC , PoE
소비전류	8 W ~ 47 W
크기	Ø227 x 359.4 mm
무게	5.6 kg
방진방수충격	IP66
동작온도	영하40°C ~ 영상60°C

