

제품 사양서

IPC2122SR3-PF36 (60) (120)

	IPC2122SR3-PF36	IPC2122SR3-PF60	IPC2122SR3-PF120
카메라			
이미지 센서	1/2.8", 2 megapixel, progressive scan CMOS		
셔터 스피드	Auto/Manual, 1/6 ~ 1/8000 s		
렌즈	3.6mm@F1.8; Angle of View (H): 79.7°	6.0mm@F1.8; Angle of View (H): 51.6°	12.0mm@F1.8; Angle of View (H): 26.3°
최저조도	colour: 0.02Lux (F1.8, AGC ON) 0 Lux with IR		
Day / Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)		
IR	최대 30m까지 지원		
S/N 비	>52dB		
WDR	디지털WDR		
노이즈 필터	2D / 3D		
비디오			
해상도	1920 x 1080		
비디오 압축	H.264, MJPEG		
프레임레이트	1080p (1920 x 1080): 최대 30fps; 720p (1280 x 720): 최대 30fps; D1 (720 x 576): 최대 25fps		
코리도 모드	지원		
ROI	지원		
비디오 스트림	트리플 스트림		
OSD	최대 8개 지원		
프라이버시 마스크	지원 (최대 4개 영역)		
모션 감지	지원 (최대 2개 영역)		
네트워크			
프로토콜	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP, QoS		
연동	ONVIF, API		
인터페이스			
네트워크	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet		
일반			
전원	12V DC, or PoE (IEEE802.3 af) 소비전력: 최대 6.4 W		
크기	157.3 x 62.4 x 63 mm (6.2" x 2.5" x 2.5")		
무게	0.45 kg (0.99 lb)		
동작 온도	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing)		
방수 인증	IP66		