

## 제품 사양서

# IPC222ER-F36

IPC222ER-F36

카메라	
이미지 센서	1/2.8", 2 megapixel, progressive scan CMOS
셔터 스피드	Auto/Manual, 1/6 ~ 1/8000 s
렌즈	3.6mm@F1.8; Angle of View (H): 85°
최저조도	colour: 0.06Lux (F1.8, AGC ON) 0 Lux with IR
Day / Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)
S/N 비	>52dB
WDR	Optical WDR (up to 120dB)
영상 회전	지원
비디오	
해상도	1920 x 1080
비디오 압축	H.264, MJPEG
프레임레이트	1080p (1920x1080): 최대 30fps; 720p (1280x720): 최대 30fps; D1 (720x576): 최대 25fps
코리도 모드	지원
ROI	지원
비디오 스트림	트리플 스트림
OSD	최대 8개 지원
프라이버시 마스크	지원 (최대 4개 영역)
오디오	
오디오 압축	G.711
양방향 오디오	지원
네트워크	
프로토콜	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP
연동	ONVIF, API
인터페이스	
오디오 입/출력	오디오 케이블 입력: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] 출력 : impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
알람 In / Out	1/1
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet
일반	
전원	12V DC, or PoE (IEEE802.3 af) 소비전력: 최대 3.5 W (IR 작동 시 7.5W)
크기	187.8 ×76 ×44 mm (7.4" × 3.0" × 1.7")
무게	0.58 kg (1.28 lb)
동작 온도	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing)
방수 인증	IP66