

제품 사양서

IPC2322EBR-P

IPC3232ER-P

카메라	
이미지 센서	1/2.8", 2 megapixel, progressive scan CMOS
셔터 스피드	Auto/Manual, 1/6 ~ 1/8000 s
렌즈	2.8 ~ 12mm@F1.4; Angle of View (H): 90° (wide) ~ 28° (tele)
줌 / 포커스	수동
최저조도	colour: 0.06Lux (F1.4, 50IRE) Black & White: 0.03 Lux (F1.4, 50IRE)
Day / Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)
IR	최대 30m
S/N 비	>52dB
비디오	
해상도	1920 x 1080
비디오 압축	H.264, MJPEG
프레임레이트	1080p (1920x1080): 최대 30fps; 720p (1280x720): 최대 30fps; D1 (720x576): 최대 25fps
코리도 모드	지원
ROI	지원
비디오 스트림	트리플 스트림
OSD	최대 8개 지원
프라이버시 마스크	지원 (최대 4개 영역)
오디오	
오디오 압축	G.711
양방향 오디오	지원
저장 장치	
내장 스토리지	Micro SD, 최대 128GB
네트워크	
프로토콜	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP
연동	ONVIF, API
인터페이스	
오디오 입/출력	오디오케이블 입력: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] 출력 : impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
알람 In / Out	1/1
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet
일반	
전원	12V DC, or PoE (IEEE802.3 af) 소비전력: 최대 6.6 W (PoE: 최대 7.2W)
크기	253.4 ×86 ×71.7 mm (9.98" × 3.4" × 2.8")
무게	0.58 kg (1.28 lb)
동작 온도	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing)
파손 방지 인증	IK10
방수 인증	IP66
재료	캐스트 알루미늄