

제품 사양서

IPC322ER3-DVPF28 (36) (60)

	IPC322ER3-DVPF28	IPC322ER3-DVPF36	IPC322ER3-DVPF60
카메라			
이미지 센서	1/2.7", 2 megapixel, progressive scan CMOS		
셔터 스피드	Auto/Manual, 1/6 ~ 1/8000 s		
렌즈	2.8mm@F2.0; Angle of View (H): 108°	3.6mm@F2.0; Angle of View (H): 84.7°	6.0mm@F2.0; Angle of View (H): 53.2°
최저조도	colour: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR		
Day / Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)		
S/N 비	>52dB		
WDR	Optical WDR (up to 120dB)		
비디오			
해상도	1920 x 1080		
비디오 압축	H.264, MJPEG		
프레임레이트	1080p (1920x1080): 최대 30fps; 720p (1280x720): 최대 30fps;		
코리도 모드	지원		
ROI	지원		
비디오 스트림	트리플 스트림		
OSD	최대 8개 지원		
프라이버시 마스크	지원 (최대 4개 영역)		
오디오			
오디오 압축	G.711		
양방향 오디오	지원		
저장 장치			
내장 스토리지	Micro SD, 최대 128GB		
네트워크			
프로토콜	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP		
연동	ONVIF, API		
인터페이스			
오디오 입/출력	입력: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] 출력 : impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]		
알람 In / Out	1/1		
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet		
일반			
전원	12V DC, or PoE (IEEE802.3 af) 소비전력: 최대 5.5 W		
크기	Φ108 x 81 mm (Ø4.28" x 3.2")		
무게	0.45 kg (0.99 lb)		
동작 온도	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing)		
파손 방지 인증	IK10		
방수 인증	IP66		