

제품 사양서

IPC324ER3-DVPF28 (36) (60)

	IPC324ER3-DVPF28	IPC324ER3-DVPF36	IPC324ER3-DVPF60
카메라			
이미지 센서	1/3", 4 megapixel, progressive scan CMOS		
셔터 스피드	Auto/Manual, 1/6 ~ 1/8000 s		
렌즈	2.8mm@F2.0; Angle of View (H): 93°	3.6mm@F2.0; Angle of View (H): 72.0°	6.0mm@F2.0; Angle of View (H): 42.0°
최저조도	colour: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR		
Day / Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)		
S/N 비	>55dB		
WDR	120dB		
비디오			
해상도	2592 x 1520		
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG		
프레임레이트	4MP (2592 x 1520): 최대 20fps; 4MP (2560 x 1440): 최대 25fps 3MP (2048 x 1520): 최대 30fps; 1080p (1920 x 1080): 최대 30fps		
코리도 모드	지원		
ROI	지원		
비디오 스트림	트리플 스트림		
OSD	최대 8개 지원		
프라이버시 마스크	지원 (최대 4개 영역)		
스마트			
행동감지	침입 감지, 라인 감지, 움직임 감지		
오디오 감지	지원		
얼굴 감지	지원		
통계 분석	피플 카운팅		
오디오			
오디오 압축	G.711		
양방향 오디오	지원		
저장 장치			
내장 스토리지	Micro SD, 최대 128GB		
네트워크			
프로토콜	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP		
연동	ONVIF, API		
인터페이스			
오디오 입/출력	입력: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] 출력 : impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]		
알람 In / Out	1/1		
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet		
일반			
전원	12V DC, or PoE (IEEE802.3 af) 소비전력: 최대 5.5 W		
크기	Φ108 x 81 mm (Ø4.28" x 3.2")		
무게	0.45 kg (0.99 lb)		
동작 온도	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing)		
파손 방지 인증	IK10		
방수 인증	IP66		