

제품 사양서

IPC3612SR3-PF28 (36) (60)

	IPC3612SR3-PF28	IPC3612SR3-PF36	IPC3612SR3-PF60
카메라			
이미지 센서	1/3", 2 megapixel, progressive scan CMOS		
셔터 속도	Auto/Manual, 1/6 ~ 1/8000 s		
렌즈	2.8mm@F1.8; Angle of View (H): 99.1°	3.6mm@F2.0; Angle of View (H): 76.7°	6.0mm@F2.0; Angle of View (H): 46.9°
최저조도	colour: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR		
Day / Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)		
노이즈 필터	2D / 3D		
WDR	디지털WDR		
비디오			
해상도	1920 x 1080		
비디오 압축	H.264, MJPEG		
프레임레이트	1080p (1920x1080): 최대 30fps; 720p (1280x720): 최대 30fps; D1 (720x576): 최대 25fps		
코리도 모드	지원		
ROI	지원		
비디오 스트림	트리플 스트림		
OSD	최대 8개 지원		
프라이버시 마스크	지원 (최대 4개 영역)		
움직임 감지	지원 (최대 2개 영역)		
네트워크			
프로토콜	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP		
연동	ONVIF		
인터페이스			
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet		
일반			
전원	12V DC, or PoE (IEEE802.3 af) 소비전력: 최대 3.5 W (IR 작동 시 5.5 W)		
크기	Φ126 x 94 mm (Ø5.0" x 3.7")		
무게	0.33 kg (0.73 lb)		
동작 온도	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing)		
방수 인증	IP66		