

# 제품 사양서

## IPC3614SR3-DPF28 (36) (60)

|                         | IPC3614SR3-DPF28   | IPC3614SR3-DPF36                        | IPC3614SR3-DPF60                        |
|-------------------------|--|---|---|
| <b>카메라</b>              |  |   |   |
| 이미지 센서                  | 1/3", 4 megapixel, progressive scan CMOS   |   |   |
| 셔터 스피드                  | Auto/Manual, 1/6 ~ 1/8000 s  |   |   |
| 렌즈                      | 2.8mm@F1.8;<br>Angle of View (H): 112.5°   | 3.6mm@F1.8;<br>Angle of View (H): 77.6° | 6.0mm@F1.8;<br>Angle of View (H): 49.4° |
| 최저조도                    | colour: 0.02Lux (F1.8, AGC ON)<br>0 Lux with IR  |   |   |
| Day / Night             | IR-cut filter with auto switch (ICR)   |   |   |
| IR                      | 최대 30m까지 지원  |   |   |
| AWB(Auto white balance) | 수동 / 자동  |   |   |
| Gain Control            | 수동 / 자동  |   |   |
| 노이즈 필터                  | 2D / 3D  |   |   |
| <b>비디오</b>              |  |   |   |
| 해상도                     | 2592 x 1520  |   |   |
| 비디오 압축                  | H.265, H.264, MJPEG  |   |   |
| 프레임레이트                  | 4MP (2592 x 1520): 최대 20fps; 4MP (2560 x 1440): 최대 25fps<br>3MP (2048 x 1520): 최대 30fps; 1080p (1920 x 1080): 최대 30fps |   |   |
| 코리도 모드                  | 지원   |   |   |
| ROI                     | 지원   |   |   |
| 비디오 스트림                 | 트리플 스트림  |   |   |
| OSD                     | 최대 8개 지원   |   |   |
| 프라이버시 마스크               | 지원 (최대 4개 영역)  |   |   |
| <b>스마트</b>              |  |   |   |
| 행동감지                    | 침입 감지, 라인 감지, 움직임 감지   |   |   |
| 오디오 감지                  | 지원   |   |   |
| 얼굴 감지                   | 지원   |   |   |
| 통계 분석                   | 피플 카운팅   |   |   |
| <b>네트워크</b>             |  |   |   |
| 프로토콜                    | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP  |   |   |
| 연동                      | ONVIF, API   |   |   |
| <b>인터페이스</b>            |  |   |   |
| 네트워크                    | 10M/100M Base-TX Ethernet  |   |   |
| <b>일반</b>               |  |   |   |
| 전원                      | 12V DC, or PoE (IEEE802.3 af)<br>소비전력: 최대 5.5 W  |   |   |
| 크기                      | Φ126 x 94 mm (Ø5.0" x 3.7")  |   |   |
| 무게                      | 0.33 kg (0.73 lb)  |   |   |
| 동작 온도                   | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing)   |   |   |
| 파손 방지 인증                | IK10   |   |   |
| 방수 인증                   | IP66   |   |   |