

제품 사양서

IPC6222ER-X20, X20P

IPC6222ER-X20

IPC6222ER-X20P

카메라	
이미지 센서	1/2.8", 2.megapixel, progressive scan CMOS
셔터 스피드	Auto/Manual; shutter time: 1/6 ~ 1/8000 s
렌즈	4.7 ~ 94mm (20x optical zoom) Angle Of View (H): 61.9° (wide) ~ 3.5° (tele)
IRIS	자동 / 수동; F1.6 ~ F3.3
최저조도	colour: 0.03Lux (F1.6, 50IRE) B/W: 0.01Lux (F1.6, 50IRE)
Day / Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)
S/N 비	>52dB
비디오	
해상도	1920 x 1080
비디오 압축	H.264, MJPEG
프레임레이트	1080p (1920x1080): 최대 20fps; 720p (1280x720): 최대 30fps; D1 (720x576): 최대 25fps;
코리도 모드	지원
ROI	지원
비디오 스트림	트리플 스트림
OSD	최대 8개 지원
프라이버시 마스크	지원 (최대 4개 영역)
디지털 줌	지원
오디오	
오디오 압축	G.711
양방향 오디오	지원
저장 장치	
내장 스토리지	Micro SD, 최대 64GB
네트워크	
프로토콜	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP
연동	ONVIF, IMOS, API
Pan & Tilt (팬 & 틸트)	
팬 범위	360°
팬 속도	0.1° /s ~ 240° /s 프리셋 속도: 300° /s
틸트 범위	-15° ~ +90° (auto reverse)
틸트 속도	0.1° /s ~ 160° /s 프리셋 속도: 240° /s
프리셋	255개
투어	Up to 16 patrols, up to 32 presets per patrol
패턴	최대 16패턴 지원
인터페이스	
오디오 입/출력	오디오케이블 입력: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] 출력 : impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
알람 In / Out	1/1
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet
일반	
전원	12V AC, 24V DC 24V AC, 24V DC 소비전력: 9 ~ 42 W (IR 작동 시: 16W, 히터 작동 시 최대 24W)
크기	Φ227 x 359.4 mm (Ø8.9" x 14.2")
무게	5.28 kg (11.6 lb)
동작 온도	-40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing)
파손 방지 인증	IK10
방수 인증	IP66