

# 제품 사양서

## IPC6252SL-X33UP

IPC6252SL-X33UP

카메라	
이미지 센서	1/2.8", 2.megapixel, progressive scan CMOS
셔터 스피드	Auto/Manual, 1/6 ~ 1/100000 s
렌즈	4.5 ~ 148.5mm (33x optical zoom) Angle of View (H): 62.93° (wide) ~ 3.67° (tele)
IRIS	수동 / 자동, F1.6 ~ F5.3
최저조도	colour: 0.02Lux (F1.6, 50IRE) 0 Lux with IR
Day / Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)
S/N 비	>52dB
WDR	120dB
비디오	
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG
프레임레이트	1080p (1920x1080): 최대 60fps; 720p (1280x720): 최대 30fps; D1 (720x576) 최대 15fps
비디오 스트림	트리플 스트림
OSD	시간, 사용자 임의, 프리셋, PTZ좌표, 줌, 시리얼 포트, 좌표 값, 네트워크 정보
프라이버시 마스크	지원 (최대 4개 영역)
스마트	
행동 감지	침입 감지, 라인 감지, 움직임 감지
오디오 감지	지원
얼굴 감지	지원
통계 분석	피플 카운팅
오디오	
오디오 압축	G.711
양방향 오디오	지원
저장 장치	
내장 스토리지	Micro SD, 최대 128GB
네트워크	
프로토콜	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP, 802.1x
연동	ONVIF, API
Pan & Tilt (팬 & 틸트)	
팬 범위	360°
팬 속도	0.1° /s ~ 240° /s 프리셋 속도: 300° /s
틸트 범위	-15° ~ +90° (auto reverse)
틸트 속도	0.1° /s ~ 160° /s 프리셋 속도: 240° /s
프리셋	256개
패트롤	Up to 16 patrols, up to 32 presets per patrol
홈пози션	지원
인터페이스	
오디오 입/출력	오디오 인터페이스 입력: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] 출력: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
알람 In / Out	1/1
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet
리셋 버튼	지원
일반	
전원	24V AC, 24V DC, PoE 소비전력: 8W ~ 47W
크기	Ø 227 mm x 359.4 mm (Ø 8.9" x 14.2")
무게	5.6 kg (12.3 lb)
동작 온도	-40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing)
IR	Built-in VF laser IR
방수 인증	IP66