

# 제품 사양서

## NVR301-P Series

### NVR301-04-P4

### NVR301-08-P8

사양	내용	
비디오 / 오디오 입력		
IP 영상 입력	4채널	8채널
양방향 오디오 입력	1-CH, RCA	
네트워크		
입력대역폭	40Mbps	60Mbps
출력대역폭	64Mbps	64Mbps
동시접속자	128	
비디오 / 오디오 출력		
HDMI/VGA 출력	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080 /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
오디오 출력	1-CH, RCA	
녹화해상도	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
디코딩		
압축방식	H.265/H.264	
재생해상도	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
동시 재생	1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25, 8 x 720@25, 16 x D1	
저장장치		
SATA	1 SATA	
HDD용량	최대 6TB까지 가능	
외부장치		
네트워크 인터페이스	1RJ-45 10M/100M Ethernet Interface	
네트워크 기능	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
USB	3 x USB 2.0	
알람 입력	4 채널	
알람 출력	1 채널	
PoE		
인터페이스	4채널 지원	8채널 지원
지원	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
일반		
전원	48V DC	52V DC
전력소비	≤ 5W	
PoE 전력	최대 30W ~ 54W	최대 30W ~ 108W
동작 온도	-10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F )	
동작 습도	10% ~ 90%	
크기	44 x 260 x 240mm (1.7" x 10.2" x 9.4")	
무게	≤ 1.12Kg (2.47lb)	