

# 제품 사양서

## NVR302-E-P Series

	NVR302-08E-P8	NVR302-16E-P8	NVR302-16E-P16
사양	내용		
<b>비디오 / 오디오 입력</b>			
IP 영상 입력	8채널	16채널	
양방향 오디오 입력	1-CH, RCA		
<b>네트워크</b>			
입력대역폭	80Mbps	160Mbps	
출력대역폭	160Mbps	320Mbps	
동시접속자	128		
<b>비디오 / 오디오 출력</b>			
HDMI/VGA 출력	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 4K (3840x2160) / 60Hz, 4K (3840x2160) / 30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080 /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
오디오 출력	1-CH, RCA		
녹화해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
<b>디코딩</b>			
압축방식	H.265/H.264		
재생해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
동시 재생	4 x 12M@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080p@25		
<b>저장장치</b>			
SATA	2 SATA		
HDD용량	최대 8TB까지 가능		
<b>외부장치</b>			
네트워크 인터페이스	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Interface		
네트워크 기능	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P		
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0		
알람 입력	4 채널		
알람 출력	1 채널		
<b>PoE</b>			
인터페이스	8 채널 지원	16 채널 지원	
지원	IEEE 802.3af/at		
<b>일반</b>			
전원	100 ~ 240V AC		
전력소비	≤ 20W		
PoE	최대 30 ~ 130W	최대 30 ~ 240W	
동작온도	-10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F )		
동작습도	10% ~ 90%		
크기	380mm x 315mm x 46mm		
무게	≤ 2.42Kg (5.34lb)	≤ 2.48Kg (5.47lb)	