

제품 사양서

NVR304-E Series

	NVR304-16E	NVR304-32E
사양	내용	
비디오 / 오디오 입력		
IP 영상 입력	16채널	32채널
양방향 오디오 입력	1-CH, RCA	
네트워크		
입력대역폭	160Mbps	320Mbps
출력대역폭	320Mbps	320Mbps
동시접속자	128	
비디오 / 오디오 출력		
HDMI/VGA 출력	HDMI 1 / VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI 2: 4K(3840x2160) /60Hz, 4K(3840x2160) /50Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080 /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
오디오 출력	1-CH, RCA	
녹화해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
디코딩		
압축방식	H.265/H.264	
재생해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
동시 재생	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080p@25, 32 x 720@25	
저장장치		
SATA	4 SATA	
HDD용량	최대 8TB까지 가능	
외부장치		
네트워크 인터페이스	2RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Interface	
네트워크 기능	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
USB	2 x USB 2.0, 1 x USB3.0	
알람 입력	16 채널	
알람 출력	4 채널	
시리얼	1 x RS-485	
일반		
전원	12V DC	
전력소비	≤ 12W	
동작 온도	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)	
동작 습도	10% ~ 90%	
크기	44 x 440 x 344mm (1.7" x 17.3" x 13.5")	
무게	≤ 3.14Kg (6.92lb)	