

제품 사양서

NVR308-E Series

NVR308-16E

NVR308-32E

NVR308-64E

사양	내용		
비디오 / 오디오 입력			
IP 영상 입력	16 채널	32 채널	64 채널
양방향 오디오 입력	1 채널, RCA		
네트워크			
입력대역폭	160Mbps	320Mbps	
출력대역폭	320Mbps		
동시접속자	128		
비디오 / 오디오 출력			
HDMI/VGA 출력	HMID 1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI 2: 4K (3840x2160) / 60Hz, 4K (3840x2160) / 30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080 /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
CVBS 출력	1 채널, BNC		
오디오 출력	1 채널, RCA		
녹화해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
디코딩			
압축방식	H.265/H.264		
재생해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
동시 재생	4 x 12M@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080p@25		
저장장치			
SATA	8 SATA		
HDD용량	최대 8TB까지 가능		
외부장치			
네트워크 인터페이스	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Interface		
네트워크 기능	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P		
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0		
알람 입력	4 채널		
알람 출력	1 채널		
시리얼	1 x RS-232, 1 x RS-485		
일반			
전원	100 ~ 240V AC		
전력소비	≤ 20W		
동작온도	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)		
동작습도	10% ~ 90%		
크기	380mm x 315mm x 46mm		
무게	≤ 2.42Kg (5.34lb)		≤ 2.48Kg (5.47lb)