

제품 사양서

NVR516 Series

NVR516-64

NVR516-128

사양	내용	
비디오 / 오디오 입력		
IP 영상 입력	64채널	128채널
양방향 오디오 입력	1-CH, RCA	
네트워크		
입력대역폭	384Mbps	512Mbps
출력대역폭	384Mbps	384Mbps
동시접속자	128	
비디오 / 오디오 출력		
HDMI/VGA 출력	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI 1: 4K(3840x2160) /60Hz, 4K(3840x2160) /50Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080 /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI 2: 4K(3840x2160) /60Hz, 4K(3840x2160) /50Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080 /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
오디오 출력	1-CH, BNC	
녹화해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
디코딩		
압축방식	H.265/H.264	
재생해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
동시 재생	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 16 x 1080p@25, 36 x 720@25, 64 x D1	
저장장치		
SATA	16 SATA	
HDD용량	최대 8TB까지 가능	
e-SATA	1 e-SATA 지원	
miniSAS	2 miniSAS 포트 지원	
RAID		
RAID 타입	RAID 1/5	
외부장치		
네트워크 인터페이스	4RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Interface 2 1000M SFP Ethernet Interface	
네트워크 기능	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
USB	4 x USB3.0	
알람 입력	24 채널	
알람 출력	8 채널	
시리얼	1 x RS-232, 1 x RS-485	
출력 전원	12V	
일반		
전원 1	100 ~ 240V AC	
전원 2 (옵션)	예비전원 100 ~ 240V AC	
전력소비	≤ 50W	
동작 온도	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)	
동작 습도	10% ~ 90%	
기구물	19인치 Rack-Mounted 3U	
크기	131 x 482 x 477mm (5.1" x 19.0" x 18.8")	
무게	≤ 10Kg (22.05lb)	